

TOUR D'ÉCLAIRAGE CUBE⁺CUBE⁺

Le CUBE⁺ by Generac Mobile[®] répond exactement à vos besoins avec plusieurs puissances de projecteurs et motorisations. Et bien entendu votre couleur de carrosserie. Vous donner le choix c'est simple et nous sommes les seuls à le faire!



CONTROLEUR NUMÉRIQUE GTL01

Un contrôleur numérique étudié spécifiquement pour gérer toutes les fonctions de la tour d'éclairage pour une plus grande facilité



GENERAC[®] LED

Quatre projecteurs LED hautes performances de 320W conçus par Generac Mobile[®]

CUBE⁺ LED K2

CUBE⁺ LED Y3

DONNÉES TECHNIQUES			
Dimensions minimum (mm)	Long. x Larg. x Hauteur	1220 x 1150 x 2420	1220 x 1150 x 2420
Dimensions maximum (mm)	Long. x Larg. x Hauteur	1790 x 1740 x 8400	1790 x 1740 x 8400
Poids à sec (kg)		1070	1070
Système d'élévation	M:Manuel / H:Hydraulique	H	H
Rotation du mât (°)		340	340
Puissance des projecteurs (W)		4 x 320	4 x 320
Type de projecteurs	MH:Iodures Métalliques/ LD:LED	LD	LD
Total lumen (Lm)		167300	167300
Zone éclairée (m ²)		4500	4500
Moteur		Kubota Z482	Yanmar 2TN
Refroidissement moteur	L: Liquide / A: Air	L	L
Cylindres (nombre)		2	2
Vitesse moteur (t/min)	50 / 60 Hz	1500 / 1800	1500 / 1800
Bac de rétention (110%)	√:Oui / ●:Non	√	√
Alternateur	kVA/V/Hz	5/220/50 - 5/240/60	5/220/50 - 5/240/60
Prise de sortie de courant	kVA/V/Hz	2,5/220/50 - 2,5/240/60	2,5/220/50 - 2,5/240/60
Fiche pour alimentation par source externe	A/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60
Pression acoustique moyenne	dB(A) @7m	58	59
Résistance au vent (km/h)		80	80
Capacité réservoir (litres)		170	170
Autonomie totale (h)		283	254

TOUR D'ÉCLAIRAGE CUBE⁺

OPTIONS DISPONIBLES

CUBE⁺ (version avec moteur)

- Capteur de luminosité
- Couleur personnalisée
- Préchauffe-moteur
- Pare-étincelles certifié
- Piquet de mise à la terre
- Clapet d'admission
- Prises de sortie de courant 110V
- Boîte en plastique pour documents
- Galvanisation à chaud des sections du mât
- Prise de sortie de courant Schuko (IP67)
- Connexion pour arrêt d'urgence déporté de type MSA
- Contrôleur permanent d'isolement
- Module de contrôle à distance (téléométrique)

CUBE⁺ (version sans moteur)

- Capteur de luminosité
- Couleur personnalisée
- Piquet de mise à la terre
- Prises de sortie de courant 110V
- Minuteur numérique
- Boîte en plastique pour documents
- Galvanisation à chaud des sections du mât



CHOIX DES PROJECTEURS

4 projecteurs iodures métalliques de 1000W ou 4 projecteurs LED innovants de 320W.

CHASSIS BOULONNE

Un châssis boulonné pour une résistance élevée aux vibrations, à l'usure et à la rouille.

BAC DE RETENTION

Un bac de rétention des fluides pour éviter tout risque d'écoulements sur le sol.

SYSTEME DE BLOCAGE DES STABILISATEURS

Un système de blocage réglable intégré dans la structure de la machine.

GRANDE ACCESSIBILITÉ

5 portes pour un accès facilité au compartiment technique.

CUBE⁺ LED Empty

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions minimum (mm)	Long. x Larg. x Hauteur	1220 x 1150 x 2420
Dimensions maximum (mm)	Long. x Larg. x Hauteur	1790 x 1740 x 8400
Poids à sec (kg)		1006
Système d'élévation	M:Manuel / H:Hydraulique	H
Rotation du mât (°)		340
Puissance des projecteurs (W)		4 x 320
Type de projecteurs	MH:Iodures Métalliques/ LD:LED	LD
Total lumen (Lm)		167300
Zone éclairée (m ²)		4500
Moteur		-
Refroidissement moteur	L: Liquide / A: Air	-
Cylindres (nombre)		-
Vitesse moteur (t/min)	50 / 60 Hz	-
Bac de rétention (110%)	√:Oui / ●:Non	√
Alternateur	kVA/V/Hz	0
Prise de sortie de courant	A/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60
Fiche pour alimentation par source externe	A/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60
Pression acoustique moyenne	dB(A) @7m	0
Résistance au vent (km/h)		80
Capacité réservoir (litres)		-
Autonomie totale (h)		-